

## Produktdatenblatt für Straßenmöbel und Gestaltungselemente aus Beton nach DIN EN 13198

## Blockstufe gestrahlt – mit Kontraststreifen

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
Stufenhöhe	15 cm
Stufenbreite	35 cm
Stufenlänge	50 / 75 / 100 / 125 / 150 cm
Besonderheit	Kontraststreifen (H x B) 5 x 8 cm / schwarz oder weiß
Kontrastwert	$K \geq 0,40$ nach DIN 5031-1
Betongüte	C35/45
Gewicht	ca. 63 / 95 / 126 / 158 / 189 kg/St.
Ausführung	einschichtig
Fase (Tiefe/Breite)	Antrittskante mit Fase 5 x 5 mm
Abstandhalter	ohne
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Farbe	gemäß gültiger Preisliste
Oberflächenbearbeitung	gestrahlte Oberfläche
Witterungswiderstand	gemäß DIN EN 13198
Gleit-/Rutschwiderstand	R 13
Besondere Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.</li> <li>• Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.</li> <li>• Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.</li> <li>• Abweichungen von der Farbintensität können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.</li> </ul>	
Hersteller: F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de	