

Produktdatenblatt für Straßenmöbel und Gestaltungselemente aus Beton nach DIN EN 13198
Blockstufe unbearbeitet

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
Stufenhöhe	15 cm
Stufenbreite	35 cm
Stufenlänge	50 / 75 / 100 / 125 cm
Betongüte	C35/45
Gewicht	ca. 60 / 90 / 120 / 150 kg/St.
Ausführung	einschichtig
Fase (Tiefe/Breite)	Kanten umlaufend Fase 3 x 3 mm
Abstandhalter	ohne
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Farbe	gemäß gültiger Preisliste
Oberflächenbearbeitung	unbearbeitet
Witterungswiderstand	gemäß DIN EN 13198
Gleit-/Rutschwiderstand	R 13
<p>Besondere Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. • Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. • Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. • Abweichungen von der Farbintensität können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. 	
<p>Hersteller: F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de</p>	