

Produktdatenblatt für Betonteile ohne Norm (RiBoN (2013))

greenstar quattro

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
Rastermaße (cm)	25/25/8
Nennmaße (mm)	249/249/80
Ausführung	einschichtig (Vorsatzdicke \geq 4 mm)
Fase (Tiefe/Breite)	F0 – ohne
Abstandhalter	ca. 1,5 mm vorstehend, nicht durchgehend
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Farben	gemäß gültiger Preisliste
Oberflächenbearbeitung	keine Bearbeitung
Witterungswiderstand	gemäß Abschnitt 4.3.5.3 (Frost-Tausalz-Prüfung nach CDF-Verfahren)
<p>Besondere Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. • Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. 	
<p>Hersteller: F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de</p>	