

Produktdatenblatt für Betonteile ohne Norm (RiBoN (2013))  
greenstar Rasenplatte

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen	
Rastermaße (cm)	60x40x8	60x40x10
Nennmaße (mm)	598x398x80	598x398x100
Ausführung	zweischichtig (Vorsatzdicke $\geq$ 4 mm) Lochanteil: 33 %/Stück	
Fase (Tiefe/Breite)	F2 – 1 x 1 mm	
Abstandhalter	ca. 1,5 mm vorstehend, nicht durchgehend	
Oberseite	planmäßig eben	
Unterseite	planmäßig eben	
Seitenflächen	planmäßig eben	
Farben	gemäß gültiger Preisliste	
Oberflächenbearbeitung	keine Bearbeitung	
Witterungswiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D + verbesserter Witterungswiderstand gem. FCN Resist Level 2: Masseverlust $\leq$ 250 g/m <sup>2</sup> (kein Einzelwert > 300 g/m <sup>2</sup> )	
<p>Besondere Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.</li> <li>• Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.</li> <li>• Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.</li> <li>• Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.</li> </ul>		
Hersteller:	F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de	