

Produktdatenblatt für Straßenmöbel und Gestaltungselemente aus Beton nach DIN EN 13198

Santuro® Landhausmauer Mini

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
Steinbreite (cm)	15 cm (Mauerdicke)
Steinlänge (cm)	30, 40, 50 cm
Steinhöhe (cm)	15 cm
Betonqualität	C30/37
Gewicht	ca. 300 kg/m ² (± 3%)
Ausführung	einschichtig
Fase (Tiefe/Breite)	ohne
Abstandhalter	ohne
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	Stirnseiten planmäßig eben, Längsseite bearbeitet
Farbe	gemäß Prospektangabe
Oberflächenbearbeitung	gebrochen und getrommelt
Witterungsbeständigkeit	gemäß DIN EN 13198
Besondere Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. • Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. • Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. • Abweichungen von der Farbintensität können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. 	
Hersteller: F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de	