

Produktdatenblatt für nichtgenormte Betonprodukte nach RiBon (2013)

greenstar quattro XXL

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen	
Steintyp	greenstar quattro XXL	Füllstein
Rastermaße (cm)	50x50x14	12x12x14
Nennmaße (mm)	499x499x140	115x115x140
Ausführung	zweischichtig (Vorsatzdicke \geq 4 mm)	
Fase (Tiefe/Breite)	F0 – ohne	
Abstandhalter	ca. 1,5 mm vorstehend, nicht durchgehend	
Oberseite	planmäßig eben	
Unterseite	planmäßig eben	
Seitenflächen	planmäßig eben	
Farben	gemäß gültiger Preisliste	
Oberflächenbearbeitung	keine Bearbeitung	
Witterungswiderstand	gemäß Abschnitt 4.3 (Frost-Tausalz-Prüfung nach CDF-Verfahren)	
Besondere Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. • Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. 		
Hersteller:	F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de	